

Incredibile rapporto prezzo-prestazione



3
ANNI GARANZIA

CE

MT3

Squadramodelli ad acqua

Dettagli tecnici

- Motore da 1.300 W di potenza superiore alla media per la massima asportazione di materiale senza sforzo
- Pulizia facile e veloce grazie al frontalino smontabile senza attrezzi (chiusure rapide)
- Struttura esterna robusta e di lunga durata, al 100% resistente alla corrosione
- La forma compatta consente l'integrazione ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro
- Modifica veloce dell'angolo di inclinazione del porta-modelli grazie al meccanismo basculante (90° / 98°)
- L'ampia superficie di lavoro e la forma ergonomica assicurano comfort elevato e buona visibilità
- Linee ortogonali incise e aperte sul fondo: buona maneggevolezza dei modelli in gesso senza che vi aderiscano
- Sicurezza: un interruttore di sicurezza blocca il motore e l'erogazione dell'acqua quando si apre il frontalino



Porta-modelli regolabile:

Con la MT3 è possibile scegliere in modo molto semplice e razionale tra due inclinazioni: 90° o 98°.

Dati tecnici

Tensione di rete	230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Potenza assorbita	1.300 W (230 V), 1.325 W (120 V)
Potenza del motore P1	1.300 W (230 V), 1.325 W (120 V)
Potenza del motore P2	900 W (230 V), 1.000 W (120 V)
Numero di giri 1/min	2.900 1/min (50 Hz) 3.400 1/min (60 Hz)
Consumo d'acqua	7 l/min
Pressione dell'acqua necessaria a 6 l/min.	min. 1 bar – max. 5 bar
Ø Tubo di scarico acqua	35 mm
Lunghezza tubo di scarico acqua	1,5 m
Misure: (L x A x P)	305 x 330 x 410 mm 12.01 x 12.99 x 16.14 inch
Peso	13,2 kg
Livello della rumorosità sec. DIN 45635-01-KL3	74 dB (A)
Lunghezza del cavo	2 m

Descrizione	Art. No. 230 V	Art. No. 90-120 V
MT3 incl. disco abrasivo Klettfix	1808-0000	1808-1000
MT3 incl. disco abrasivo Marathon	1808-0500	1808-1500