

A5103 SQUADRAMODELLI MT-Wet



Gruppo di appartenenza	Elettro utensili da asportazione, taglio o lucidatura
Caratteristiche salienti	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ottimo rapporto qualità prezzo ⇒ Stabile, robusta e pratica ⇒ Velocità medio-bassa (1.400 giri/min) per garantire una buona irrorazione del disco e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo ⇒ Frontale inclinato di 10° per maggiore ergonomia ⇒ Piano di lavoro con linee guida ⇒ Interruttore elettromagnetico di sicurezza che evita la partenza accidentale dopo una mancanza di alimentazione ⇒ Presa per alimentazione aspiratore polveri ⇒ Elettrovalvola alimentazione acqua, riduttore di flusso e tubo erogatore multiforo ⇒ Disco abrasivo in carborundum rinforzato con 2 tele ed impasto bachelitico oppure disco abrasivo in diamante industriale di lunghissima durata ⇒ Involucro di protezione della parte rotante stampato in ABS, di facile rimozione per pulizia
Dimensioni disco abrasivo	Ø 250 mm con foro Ø 25.4 mm
Disco abrasivo installato	Tradizionale al carborundum di grana grossa rinforzato con impasto di bachelite e doppia tela a norme FEPA
Disco abrasivo alternativo	Di lunghissima durata con superficie abrasiva in diamante industriale
Motorizzazione	Motore asincrono in corrente alternata
Tensione motore	230v AC
Velocità di rotazione	1.400 giri/min
Potenza motore	750W
Tensione linea	230v AC 50/60 Hz
Larghezza	320 mm
Profondità	480 mm
Altezza	360 mm
Peso a vuoto	16,4 Kg
Peso imballato	18.6 Kg